

Dekoratif Tip LED Serisi Elektrikli Isıtıcı Hava Perdeleri

tüp rezistanslı

çapraz esintili plastik fan pervanesi çap 100 mm

kullanıldığı yerler

bankalar | internet kafeler | emlakçılar | marketler | restaurantlar | kafeler | mağazalar
eczaneler | küçük oteller | küçük dükkanlar | kuyumcular | galeriler | benzin istasyonları
sağlık merkezleri | hastaneler | okullar | kuaför salonları | güzellik salonları | acentalar



kablolu
kumanda



uzaktan
kumanda

TEKNİK DETAYLAR

CİHAZ MODELİ			LDEH 12	LDEH 14	LDEH 16	LDEH 18	LDEH 20
Takılabilir	Yükseklik	m	*2.50				
	Genişlik	m	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Isıtıcı (Rezistans) kapasitesi	kW		12	12	15	18	18
Hava Çıkış - Giriş Sıcaklığı (ΔT)	°C		18*- 20**	16*- 18**	16*- 18**	16*- 18**	16*- 18**
Hava Çıkış Hızı	m/sn		9.0 / 7.6 / 6.5	9.0 / 7.6 / 6.5	9.0 / 7.6 / 6.5	9.0 / 7.6 / 6.5	9.0 / 7.6 / 6.5
Hava Debisi	m³/h		1960 / 1641 / 1422	2358 / 1965 / 1700	2747 / 2290 / 1984	3136 / 2613 / 2265	3524 / 2937 / 2454
Motor Gücü	W		**240	**240	**240	**240	**240
Motor Hızı	rpm		1380/1100/950	1380/1100/950	1380/1100/950	1380/1100/950	1380/1100/950
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Çalışma Akımı	A		18	18	22.5	27	27
Ses Seviyesi (1 m'de)	dB(A)		55 / 45	56 / 50	56 / 50	59 / 52	59 / 52

Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

* Yüksek fan devrinde.

** Düşük fan devrinde.

LED uygulaması tek tarafa yapılır.